




RÖFIX APL 1D STANDART

Këndore suvatimi

Udhëzime teknike dhe ligjore:	Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).
Fushat e përdorimit:	Profil plastik i vetëngjithës me rrjetë, për formimin e fugave të tavaneve dhe mbrojtjen e këndeve të ndryshëm. I përshtatshëm për ambiente të brëndshme (MULTIPOR / RENOPOR).
Baza e materialit:	<ul style="list-style-type: none">• Profil plastik me shirit PE të vetëngjithshëm me rrjetë fibrash qelqi të integruar.• Shirit izolimi/Ngjites 13x3 mm
Karakteristikat:	<ul style="list-style-type: none">• Rezistent ndaj shiut të rëmyeshëm deri në 600 Pa (sipas EN1027)• Koefficienti i zgjerimit është i krahasueshëm me suvatë e mëposhtme.• Përpunim i shpejtë ekonomik
Përpunimi:	
Kushtet e punimit:	Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën + 5 °C.
Bazamenti:	Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti (si p.sh. pluhur, alga, blözë, etj.).
Bazamenti-Trajtimi paraprak:	Kryeni provën e ngjitjes nëse bazamenti është i përshtatshëm për ngjitje.
Përpunimi:	Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshtëre të përshtatshme Largoni letrën mbrojtëse nga shiriti vetëngjites-PE dhe ngjiteni në të njëjtën pedencë dhe distancë me profilin e kornizës, duke e shtypur fort me gishta nëpër cepa.
Këshilla në rast reziku:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Magazinimi:	Magazinojeni në vende të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita). Koha e magazinimit minimalisht 12 muaj.

Të dhëna teknike:

SAP Nr. Artikullit	2000153118
Nr. Artikullit	122210
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	25 Cope/Nj.
Sasi për njësi	35 mli/Nj.
Gjatësia	140 cm
Ngjyra	E bardhë
Gjerësia e rrjetës	12,5 cm



RÖFIX APL 1D STANDART

Këndore suvatimi

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkohë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.