



# RÖFIX AP 300

## Astar forcues

### Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

### Fushat e përdorimit:

Vecanërisht në rastet e ngarkesave të larta termike si tarraca, ballkone, dysheme me ngrohje etj. Astar universal për paratrajtimin e bazamenteve minerale të ndryshme me ose pa aftësi thithëse, ku vendoset përpara aplikimit të një sistemi izolues, një masë niveluese dyshemeje (çimento mbi çimento, e freskët mbi të freskët) ose përpara vendosjes së pllakave në zonën e brendshme ose të jashtme.


### Baza e materialit:

- Mjete lidhëse me dispersion

### Karakteristikat:

- Nuk përmban mjete humbëse
- Redukton dhe njëtrajtëson aftësitë thithëse
- Thahet shpejt
- i përshtatshëm edhe për dyshemetë me ngrohje qendrore

### Përpunimi:



### Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën + 5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

### Përpunimi:

Përhapeni pa e holluar mbi sipërfaqe me një rul ose furçë. Koha e tharjes varet nga bazamenti dhe shtresa që është aplikuar më pas (Shiko shtresat e varfëra RÖFIX, masat shpatulluese për dysheme dhe skedën teknike të ngjitësit të pllakave RÖFIX).




### Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

### Magazini:

Magazinojini në vende të freskëta, ku nuk kanë mundësi të ngrijnë dhe të jenë të mbyllura hermetikisht. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/ 2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambienti.

### Të dhëna teknike:

SAP Nr. Artikullit	2000569369	2000151777	2000151776
Nr. Artikullit	145284	137846	137845
Lloji i paketimit			
Sasi për njësi	1 lt./Nj.	10 lt./Nj.	5 lt./Nj.
Njesi per palete	360 Nj./Pal.	60 Nj./Pal.	90 Nj./Pal.
		90 Nj./Pal.	
Konsumi		0,15- 0,25 ltr./m <sup>2</sup>	
Udhëzime për përdorimin	Sipas aftësive thithëse të bazamentit ndërmjet 150 dhe 250 ml/m <sup>3</sup> .		
Vlera e pH	rreth 8		
Dëndësia	rreth 0,98 kg/ltr.		
Temperatura e bazamentit	> 5 °C < 25 °C		



# ROFIX AP 300

Astar forcues

**Këshilla të përgjithshme:** Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.